

650nm, 红光激光模组

应用

工业领域/医疗/生化/激光标签

特性

波长范围 : 650nm (可选)

光功率 : 1~10mW

简介

Laser Tech 創造了高穩定性和高質量的激光模塊，已成功應用於航空航天，軍事，生物化學，醫藥等領域。SD8 / HD8 激光模塊系列以其緊湊的尺寸，高 MTTF，良好的穩定性和寬波長選擇而著稱。



规格表 (T=25°C)

品项	符号	SD8-650-1 SD8-650-5 SD8-650-10	HD8-650-1 / HR8-635-1 HD8-650-5 / HR8-635-5 HD8-650-10 / HR8-635-10
驱动模式		CW	CW
LD 波长	λ	650nm	650nm
镜片		PMMA	Glass
光斑种类	D/R	Dot	Dot/Round
光斑尺寸	D R	<8x 12mm at 10m	<6x9mm at 10m <10mm round at 3m
直径×长度	$\Phi \times L$	8x16mm	8x20mm
输出功率	Po	<1mW, <5mW, <10mW	<1mW, <5mW, <10mW
功率稳定度		<10%	<5%
发散角	mrad	<1	<0.7
工作电压 (直流)	Vo	3V/5V	3V/5V
连续工作电流	Io	25~35mA, 40mA max	25~35mA, 40mA max
操作温度	To	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
储存温度	Ts	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
外壳材料		Brass	Aluminum
MTTF		>5000 hrs	>8000 hrs

外观尺寸

